

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



Safety switch, general duty, fusible, 400A, 2 pole, 240VAC, NEMA 1, neutral factory installed

D225N

Main

Product	Single Throw Safety Switch
Duty Rating	General duty
Device application	Commercial
Disconnect Type	Fusible disconnect switch
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Number of Poles	2
Current Rating	400 A
Voltage Rating	240 V AC
Enclosure Rating NEMA	NEMA 1

Complementary

Short Circuit Current Rating	100 kA maximum depending on fuse H, K, J or R
Fuse type	H, K, J or R
Mounting Type	Surface
Electrical Connection	Lugs
Wiring configuration	3-wire
Wire Size	AWG 1/0...600 kcmil aluminium/copper 2 x AWG 1/0...2 x 300 kcmil aluminium/copper
Tightening torque	38.4 N.m (AWG 1/0...750 kcmil) 38.4 N.m (2 x AWG 1/0...2 x 300 kcmil)
Depth	225.55 mm
Width	631.95 mm
Height	1146.05 mm
Net weight	52 kg

Environment

Certifications	UL listed file E2875
----------------	----------------------

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29.2 cm
Package 1 Width	66.0 cm

การละสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Package 1 Length	120.1 cm
Package 1 Weight	48.534 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ด้วยความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่ำลง และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่

Environmental Data คืออะไร >

วิธีประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >

🌱 ฟุตพริ้นต์ด้านสิ่งแวดล้อม	
Carbon footprint (kg.eq.CO2 per CR, Total Life cycle)	853
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile

Use Better

♻️ วัสดุและบรรจุภัณฑ์	
Packaging made with recycled cardboard	Yes
Packaging without single use plastic	No
EU RoHS Directive	Compliant with Exemptions
REACH Regulation	REACH Declaration
Halogen content performance	Halogen free plastic parts product
PVC free	Yes

Use Again

🔄 ตัดตั้งใหม่และผลิตใหม่	
Circularity Profile	No need of specific recycling operations
Take-back	No