

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



Safety switch, heavy duty, fusible,
1200A, 3 wire, 3 pole, 500hp,
600VAC/DC, NEMA 1

H368

Main

Product	Single Throw Safety Switch
Duty Rating	Heavy duty
Device application	Heavy application
Disconnect Type	Fusible disconnect
Factory Installed Neutral	None
Number of Poles	3
Current Rating	1200 A
Voltage Rating	600 V AC/DC
Enclosure Rating	NEMA 1 steel
Motor power hp	200 hp at 480 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 500 hp at 480 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 250 hp at 600 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 500 hp at 600 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 50 hp at 600 V DC

Complementary

Short-circuit current	200 kA maximum for L
Fuse type	L
Mounting Type	Surface
Electrical Connection	Lugs
Wiring configuration	3-wire
Wire Size	AWG 3/0...750 kcmil copper or aluminium
Tightening torque	42.4 N.m for 85.01...380 mm² (AWG 3/0...750 kcmil)
Depth	450.85 mm
Width	930.15 mm
Height	1755.90 mm
Net weight	167.4 kg

Environment

Certifications	UL listed file E2875
----------------	----------------------

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

การดูแลสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Package 1 Height	187.960 cm
Package 1 Width	78.994 cm
Package 1 Length	96.266 cm
Package 1 Weight	163.747 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Environmental Data

ชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีเป้าหมายที่จะบรรลุสถานะ Net Zero ภายในปี 2050 ด้วยความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน วัสดุที่มีผลกระทบต่ำลง และการหมุนเวียนผ่านแคมเปญ "Use Better, Use Longer, Use Again" เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการนำกลับมาใช้ใหม่

[Environmental Data คืออะไร >](#)

[วิธีประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)

🌱 ฟุตพริ้นต์ด้านสิ่งแวดล้อม	
Carbon footprint (kg.eq.CO2 per CR, Total Life cycle)	8748

Use Better

🔄 วัสดุและบรรจุภัณฑ์	
Packaging made with recycled cardboard	Yes
Packaging without single use plastic	No
EU RoHS Directive	Compliant with Exemptions
REACH Regulation	REACH Declaration
Halogen content performance	Halogen free plastic parts product
PVC free	Yes

Use Again

🔄 ติดตั้งใหม่และผลิิตใหม่	
Circularity Profile	No need of specific recycling operations
Take-back	No